



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Art. 212106

RAVENOL DCT/DSG Fluid

Opis produktu:

RAVENOL DCT/DSG Fluid jest częściowo syntetycznym olejem przekładniowym do przekładni dwusprzęgłowych producentów takich jak VW/Audi, Ford, Volvo, Chrysler, Dodge, Mitsubishi oraz innych.

RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid jest także polecany do dwusprzęgłowych przekładni DQ-250 (02E) i DQ-500 (0BT) zgodnie z normami VW Part-No. G 052 182, DL-501 (0B5) i VW Part-No. G 052 529 dla VW, Audi, Seata i Skody.

RAVENOL DCT/DSG Fluid gwarantuje dobre właściwości smarne również w warunkach ekstremalnego obciążenia w szczycie lata i przy niskich temperaturach zimowych.

RAVENOL DCT/DSG Fluid umożliwia praktycznie bezpoślizgową eksploatację a przez to minimalne straty momentu obrotowego. Gwarantuje niskie zużycie i długą żywotność przekładni. Przez to oszczędność paliwa (Fuel Economy)

Klasyfikacja jakościowa / Specyfikacja

RAVENOL DCT/DSG Fluid należy stosować w przekładniach, które odpowiadają następującym specyfikacjom:

VW G 052 182 A2, VW G 052 529

FORD 1490763, FORD 1490761, FORD WSS-M2C936-A, FORD USA XT-11-QDC, FORD WSD-M2C200-D2

Chrysler 68044345 EA

VOLVO 1161838, VOLVO 1161839

MITSUBISHI MZ320065, MITSUBISHI Dia-Queen SSTF-I

BOT 341

Peugeot/Citroen 9734.S2 for DCS6 (Peugeot 4007, CITROEN C-CROSSER)

FIAT 9.55550-MZ6

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL DCT/DSG Fluid został zaprojektowany do zastosowania w przekładniach VW DSG (Dual Clutch Gear) w zakresie Service Fill.

Przed nalaniem **RAVENOL DCT/DSG Fluid** przekładnię należy gruntownie wyczyścić i wypłukać **RAVENOL DCT/DSG Fluid**, zanim nastąpi końcowe napełnienie.

Właściwości:

RAVENOL DCT/DSG Fluid oferuje:

- dobre właściwości smarne również w niskich temperaturach zimą,
- stabilny film smarny również przy ekstremalnych obciążeniach w szczycie lata,
- niskie zużycie,
- znakomitą lepkość w różnych temperaturach,
- bardzo niską temperaturę płynności,
- niskie pienienie również w ciężkich warunkach,
- maksymalną ochronę przed zużyciem, korozją i spienianiem się,
- neutralność wobec materiałów uszczelniających.

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor		brązowy	
Gęstość	przy 15 °C	g/ml	0,840
Lepkość	przy -40 °C	mPas(cP)	<18000
	przy 40 °C	mm ² /s	40,0
	przy 100 °C	mm ² /s	8,0
Temperatura zapłonu	COC	°C	>200
Temperatura krzepnięcia		°C	-45

UWAGI:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu.

Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się możliwość zmian. Wszystkie odniesienia do norm DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadku występowania problemów zażądać porady technicznej.