

Produkt- INFORMATION



TITAN CFE MC SAE 10W- 40

Wysokiej jakości, paliwo-oszczędny olej silnikowy o lepkości SAE 10W- 40, oparty na bazie MC oraz nowatorskiej kombinacji stałych środków smarnych w postaci MoS₂, przeznaczony do silników benzynowych i diesla z turbodoładowaniem i bez w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach i maszynach przemysłowych.

TITAN CFE MC SAE 10W-40 jest wysokiej jakości olejem silnikowym opracowanym na bazie specjalnych olejów bazowych oraz dodatków, które nie tylko ograniczają zużycie do niezwykle niskiego poziomu, ale również przyczyniają się do znacznej redukcji zużycia paliwa, sięgającego nawet 3%. TITAN CFE MC SAE 10W-40 to nowa generacja olejów silnikowych. TITAN CFE MC SAE 10W-40 został poddany szczegółowym testom w laboratorium oraz przetestowany w praktyce, co udowodniło jego wyjątkowe właściwości.

TITAN CFE MC SAE 10W-40 został przetestowany i jest zalecany zgodnie z poniższymi normami:

- ACEA E3/B3/A3
- API CG-4/SJ

Korzyści

- TITAN CFE MC SAE 10W-40 jest wielosezonowym olejem silnikowym, który zapewnia bezproblemowy rozruch zimnego silnika dzięki optymalnej lepkości (klasa SAE 10W-40). Może być stosowany w silnikach benzynowych i diesla z i bez turbodoładowania, pracujących w najtrudniejszych warunkach.
- Zapewnia smarowanie podczas awarii systemu smarowania i niewiarygodnie niskie zużycie ściernie nawet przy bardzo dużych obciążeniach. TITAN CFE MC SAE 10W-40 tworzy prawie niezniszczalną warstwę ochronną we wszystkich węzłach tarcia.
- Zalety: najniższe możliwe zużycie ściernie, szczególnie w krytycznych warunkach pracy lub rozruchu zimnego silnika.

- Przeciwdziała niepożądanemu wygładzeniu tulei cylindrycznych w mocno obciążonych silnikach oraz wynikającemu z tego nadmiernemu zużyciu oleju silnikowego.
- Rozgrzewanie silnika i pełne obroty. Nawet przy ciągłej pracy na pełnych obrotach i temperaturze oleju w misce olejowej rzędu +165°C, TITAN CFE MC SAE 10W-40 gwarantuje niezawodne zabezpieczenie przed zużyciem ściernym.
- Redukuje zużycie paliwa we wszystkich warunkach pracy. TITAN CFE MC SAE 10W-40 gwarantuje ograniczenie zużycia paliwa nawet przy największych obciążeniach, nie tylko w przypadku jazdy na krótkim dystansie.
- Redukuje hałas pracującego silnika.
- Z uwagi na wysoką jakość oleju TITAN CFE MC SAE 10W-40, w samochodach ciężarowych. wymiana oleju i filtrów może być wydłużona do 80.000km W szczególnych przypadkach specjaliści firmy Fuchs chętnie opracują program wymiany oleju i filtrów.
- Zabezpiecza przed powstawaniem szlamów, laków, korozji oraz spiekaniu i przywieraniu elementów. Kombinacja stałych środków smarnych zastosowanych w oleju TITAN CFE MC SAE 10W-40 utrzymuje się w formie zawiesiny rozpuszczonej w oleju, nie powodującej tworzenia osadów. Rozmiar stałych cząstek smarnych jest na tyle niewielki, że nie nastąpi ich odfiltrowanie ani przez filtry główne ani boczniowe.
- Nie powoduje osadów w komorze spalania na tłokach, zaworach, końcówkach wtryskiwaczy, świecach zapłonowych itd.
- Nie wpływa w niekorzystny sposób na materiały uszczelniające zastosowane w silniku.
- Całkowicie mieszalny i kompatybilny ze wszystkimi markowymi olejami silnikowymi, jedno i wielosezonowymi.
- TITAN CFE MC SAE 10W-40 gwarantuje od dawna oczekiwany przez wszystkich inżynierów poziom smarowania w silnikach benzynowych i diesla, z i bez turbodoładowania. Może być również stosowany w przekładniach gdzie zalecana jest lepkość SAE 80 i/lub 90 i jakość

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany wynikających z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania ww metod badawczych.

Produkt- INFORMATION



API GL-3 lub API GL-4.

Zastosowanie

- Bez względu na przebieg, TITAN CFE MC SAE 10W-40 może być zastosowany we wszystkich silnikach diesla i benzynowych. Wcześniejsze płukanie układu nie jest wymagane.
- Dodatki zawarte w oleju TITAN CFE MC SAE 10W-40 tworzą warstwę ochronną po przejechaniu 2000 km i/lub 25 mtg.
- Przepracowany TITAN CFE MC SAE 10W-40 może być bezpiecznie składowany, ponieważ jest zakwalifikowany do kategorii 1 olejów (kod odpadu 54 112).

PI 6-0029E/PMA-03.2002/ Dy/ha/15.07.2004

Powyższe informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy teoretycznej i doświadczeń eksploatacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany wynikających z dalszego rozwoju produktów. Zapewniamy powtarzalność i porównywalność produktów w ramach tolerancji wykonawczych pod warunkiem stosowania w/w metod badawczych.

**FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102, Tel. (032) 230-24-90, fax (032) 230-25-90
e-mail: Gliwice@fuchs-oil.pl, Internet: www.fuchs-oil.pl**