

Książka serwisowa Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 Km

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Imię.....

Nazwisko.....

Ulica

Miejscowość

Telefon.....

Nr nadwozia ZAR 939.....

Nr rejestracyjny

Silnik 1,9 JTDM.....

Model 159.....

Kolor nadwozia.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 30

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 60

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....
Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 90

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyley (lub co 24 miesiące)
- ☐

.....
Pieczęć serwisu

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z niskimi obrotami) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 120

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpylowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 150

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (wersje diesel) (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpylowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd po 30.000 km

Czynności przeglądu okresowego po 180

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisję spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyley (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z niskimi obrotami) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpylowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpylowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpylowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

☐.....
.....
.....
.....

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017

Data przeglądu.....

Przebieg.....

Następny przegląd pokm

Czynności przeglądu okresowego poKm

- ☐ Sprawdzić stan / zużycie opon i ewentualnie wyregulować ciśnienie
- ☐ Sprawdzić działanie świateł (reflektorów, kierunkowskazów, awaryjnych, oświetlenia bagażnika, oświetlenia kabiny, oświetlenia schowka, lampki sygnalizacyjne w zestawie wskaźników, itp.)
- ☐ Sprawdzić działanie wycieraczek szyb / spryskiwaczy szyb i ewentualnie wyregulować spryskiwacze
- ☐ Sprawdzić ustawienie / zużycie piór wycieraczek szyby przedniej / szyby tylnej
- ☐ Sprawdzić stan / zużycie okładzin klocków hamulców tarczowych przednich i funkcjonowanie sygnalizatora ich zużycia
- ☐ Sprawdzić stan zużycia okładzin klocków hamulców tarczowych tylnych
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan: zewnętrzny nadwozia, zabezpieczenia spodu nadwozia, odcinków sztywnych i giętkich przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, tuleje itp.)
- ☐ Sprawdzić stan czystości zamka pokrywy silnika i pokrywy bagażnika, wyczyścić i nasmarować zespół dźwigni
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom płynów (układu hamulcowego / sprzęgła, układu wspomagania przekładni kierowniczej, spryskiwaczy szyb, akumulatora, chłodzenia silnika itp.)
- ☐ Sprawdzić i ewentualnie wyregulować skok dźwigni hamulca ręcznego
- ☐ Sprawdzić wzrokowo stan paska / pasków napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Sprawdzić emisji spalin / dymienie
- ☐ Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (poprzez gniazdko diagnostyczne)
- ☐ Wymienić pasek / paski napędu urządzeń pomocniczych
- ☐ Wymienić pasek zębaty napędu rozrządu (wersje diesel) (*)
- ☐ Wymienić filtr paliwa
- ☐ Wymienić wkład filtra powietrza
- ☐ Wymienić płyn hamulcowy (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić olej silnikowy i filtr oleju (**) (lub co 24 miesiące)
- ☐ Wymienić filtr przeciwpyłowy (lub co 24 miesiące)

.....

Pieczęć serwisu

(*) Niezależnie od przebiegu kilometrów, pasek napędu rozrządu powinien być wymieniany co 4 lata w przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (niskie temperatury, jazda w mieście, duże odległości z na niskich obrotach) lub pomimo wszystko co 5 lat.

(**) Rzeczywisty okres wymiany oleju silnikowego i filtra oleju zależy od warunków użytkowania samochodu i jest sygnalizowany przez zapalenie się lampki sygnalizacyjnej lub ukazanie się komunikatu (gdzie przewidziano) w zestawie wskaźników.

* Książka dotyczy pojazdu Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 Km, opracowana na podstawie Instrukcji obsługi 08/2006 - 1 edycja - Publikacja nr 60389017