

OPIS		1.3 JTD _M -2		1.6 JTD _M 115KM (*)		1.6 JTD _M 120KM	
Kod typu		199B1000		955A4000		955A3000	
Cykl		Diesel		Diesel		Diesel	
Ilość i ułożenie cylindrów		4 w rzędzie		4 w rzędzie		4 w rzędzie	
Średnica i skok tłoka	mm	69,6 x 82		79,5 x 80,5		79,5 x 80,5	
Pojemność całkowita	cm ³	1248		1598		1598	
Stopień sprężania		16,8		16,5		16,5	
Moc maksymalna (CEE) przy prędkości obrotowej	kW	70		85		88	
	KM	95		115		120	
	obr/min	4000		4000		3750	
Moment maksymalny (CEE) przy obrotach	Nm	NORMAL	DYNAMIC	NORMAL	DYNAMIC	NORMAL	DYNAMIC
	kgm	180	200	260	300	280	320
	obr/min	17,6 1500	19,7 1500	26,5 1500	30,6 1500	28,5 1500	32,6 1750
Świece zapłonowe		—		—		—	
Paliwo		Olej napędowy autoryzowany (Specyfikacja EN590)		Olej napędowy autoryzowany (Specyfikacja EN590)		Olej napędowy autoryzowany (Specyfikacja EN590)	

1.4 Turbo Multi Air 135KM		1.4 Turbo Multi Air 170KM Quadrifoglio Verde	
955A2000		940A2000 955A8000(*)	
Otto		Otto	
4 w rzędzie		4 w rzędzie	
72,0 x 84,0		72,0 x 84,0	
1368		1368	
9,8		9,8	
99 135 5000		120(*)	125
		163(*)	170
		5500(*)	5500
NORMAL	DYNAMIC	NORMAL	DYNAMIC
180	206	230	250
18,3	21	23,4	25,5
1750	1750	2250	2500
NGK IKR9F8		NGK ZKR7A-10	
Benzyna zielona bezołowiowa 95 LO lub 98 LO (Specyfikacja EN228)		Benzyna zielona bezołowiowa 95 LO lub 98 LO (Specyfikacja EN228)	

1.4 Turbo Benzynowy 150KM (*)		1.4 Turbo Benzynowy 155KM	
198A1000		199A8000	
Otto		Otto	
4 w rzędzie		4 w rzędzie	
72,0 x 84,0		72,0 x 84,0	
1368		1368	
9,8		9,8	
110 150 (Δ) 5500		114 155 (□) 5500	
NORMAL	DYNAMIC	NORMAL	DYNAMIC
206	230	201	230
21	23,5	20,5	23,5
2250	3000	5000	3000
NGK IKR9F8		NGK IKR9F8	
Benzyna zielona bezołowiowa 95 LO lub 98 LO (Specyfikacja EN228)		Benzyna zielona bezołowiowa 95 LO lub 98 LO (Specyfikacja EN228)	