

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90*

Olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów połączonych z mechanizmem różnicowym

Opis

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90* jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90* wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Zaaprobowany w VW 501.50 i odpowiedni do konwencjonalnych skrzyń biegów, zblokowanych z przekładnią główną, skrzyń rozdzielczych i innych aplikacji wymagających oleju zgodnego z API GL-4.
(*Klasa SAE J306 do 2005r.)

Zalety i korzyści

- Znakomita ochrona przed zużyciem oraz współpraca z synchronizatorami idealnie sprawdzają się w skrzyniach biegów zblokowanych z mechanizmem różnicowym
- Dostarczana ochrona zapewnia wydłużenie żywotności skrzyni biegów
- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia gładką pracę podczas zmiany biegów
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od momentu rozpoczęcia pracy oraz gwarantuje oszczędność paliwa
- Dostarcza obniżenia temperatury pracy jednocześnie przedłużając żywotność oleju jak i całej aplikacji
- Bardzo dobra stabilność termiczna zapewnia wyjątkową czystość skrzyni biegów

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Syntrans Transaxle
Wygląd	Ocena wzrokowa	-	Czysty i przejrzysty
Temperatura płynięcia	DIN-ISO 3016	°C	-54
gęstość względna w 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Lepkość Brookfield-a przy -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50.000
Temperatura zapłonu COC	DIN-ISO 2592	°C	210
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78
Indeks lepkości	ISO 2909	-	195

Specyfikacje i dopuszczenia

API GL-4+
VW 501.50

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90*

29 Dec 2011

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakże , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówki i ogólna informacje. Użytkownikom radzimy upewnić się ze korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsługa i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jeśli wymagane sa dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl