

INFORMACJE O PRODUKCIE

MoS₂- Leichtlauf Super Motoroil SAE 10W- 40

OPIS


MoS₂-Leichtlauf Super Motoröl SAE 10W-40 jest półsyntetycznym, całorocznym, lekko bieżnym olejem silnikowym o nowoczesnej formule produkcji na bazie olejów mineralnych i syntetycznych. Wysoka zawartość dodatków i środków smarnych oraz Dwusiarczku molibdenu (MoS₂), optymalizuje smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji i przy długich interwałach wymiany oleju.

WŁAŚCIWOŚCI

- przeznaczony do silników benzynowych i Diesla (z turbodoładowaniem lub bez)
- szybkie smarowanie nawet w niskich temperaturach i przy zimnym starcie silnika
- poprzez zawartość MoS₂ posiada właściwości ochronne
- odporny na starzenie, posiada doskonałą stałość lepkości
- utrzymuje silnik w czystości
- testowany na silnikach z katalizatorem

Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje:

API	SH/EC/CF, SJ/CF
ACEA	A3- 98/ B3- 98 (baza olejowa)
Mack EO-L,	
KHD,	
MB 229.1,	
VW 500.00 (1/97)	



DANE TECHNICZNE

Klasa lepkości	: 10W- 40	
Kolor	: ciemno- szary	
Gęstość w 15 ⁰ C	: 0,88 g/cm ³	DIN 51757
Lepkość w 40 ⁰ C	: 88,4 mm ² /s	DIN 51562
Lepkość w 100 ⁰ C	: 12,5- 16,3 mm ² /s	DIN 51562
Wskaźnik lepkości	: 158	DIN ISO 2909
Łatwopalność	: +230 ⁰ C	DIN 2592
Pour Point	: -32 ⁰ C	DIN ISO 3016
Liczba zasadowa	: 7,9- 9,6 mg KOH/g	DIN 51558 T1
Wyparowanie	: 11,2 %	DIN 51581 T1

POJEMNOŚCI OPAKOWANIA

MoS₂- Leichtlauf Super Motoroil SAE 10W- 40

1l	Art. Nr. 2626/1091
4l	Art. Nr. 2627
5l	Art. Nr. 1092
20l	Art. Nr. 1089
60l	Art. Nr. 1090
205l	Art. Nr. 109

Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, jednak mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności.